

Senkrechtmarkise SM

Produktbeschreibung

Wellensystem: Welle aus verzinktem Stahlrohr 63x1mm, Stoffbefestigung - schraublos mit PVC-Keder. Befestigung der Welle auf seitlichen Lagerwinkeln. Lagerung - wartungsfrei.

Antrieb:

Kurbelantrieb Wartungsfreies, kompaktes Kegelradgetriebe mit beidseitiger Bremsmechanik in staub- und feuchtigkeitsdichtem Alu-Druckgussgehäuse. Betätigung mit einer ausschwenkbaren Gelenkkurbel, Verbindungsrohr d=15 x 1.5 mm und Knickkurbel aus Aluminium eloxiert. Bedienungsorgan für Heben und Senken der Anlage. Durchführungsbeschlag, 45° oder 90° (gegen Aufpreis) Ableitung nach Innen.

Motorantrieb (gegen Aufpreis) durch in die Welle eingebauten Spezial-Rohrmotor für 220 Volt, 50 Herz Wechselstrom, mit eingebautem Spindelendabschalter, Kondensator und Thermo-Relais. Schutzart IP 43 nach DIN 4050, ÖVE geprüft. Asynchronmotor und 3-stufiges Planetengetriebe, wartungsfrei und auf Lebensdauer geschmiert. Federkraft-Scheibenbremse elektromagnetisch gelüftet. Anschlusskabel ca. 30 cm mit 2-poliger Hirschmannstecker-Kupplung. Elektroverkabelung und Elektroanschluss erfolgt bauseits durch einen Elektrofachbetrieb.

Seitenführung: mittels Niro-Spannseil 2 auf 3mm mit transparenter PA 6 Ummantelung (UV-beständig)

Abspannung :

a) durch Abspannwinkel inkl. Hülse, Spannfeder, Spann-Nippel. Abspannwinkel in Farbe A6/C0 natureloxiert oder RAL 9016 verkehrsweiß als Alternative möglich, sämtliche RAL - Farbtöne gegen Aufpreis erhältlich.

b) durch Abspanntopf mit Spannhülse mit Innengewinde und Spannhülse mit Außengewinde, samt Spannfeder und Spann-Nippel. Abspanntopf in Farbe A6/C0 natureloxiert oder RAL 9016 verkehrsweiß als Alternative möglich, sämtliche RAL - Farbtöne gegen Aufpreis erhältlich.

Fallstab: Aus stranggepresstem **Alu-Nutprofil d=35 mm** mit Endkappe samt Aufnahme für Spannseil.

Bespannung:

Soltis 86 od. 92 hochreißfestes Trärgewebe aus Polyester. Kunststoffbeschichtet, mit UV-Absorber, fungizid ausgerüstet, Oberflächenbehandelt mit Acryllack, Schmutzabweisend und witterungsbeständig. Farben nach Wahl laut Kollektion.