

# Wintergarten Innenbeschattung markilux Baldachin

---

## *Produktbeschreibung*

---

bestehend aus:

**Bespannung:** aus Baldachingewebe aus Trevira CS, permanent schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Baldachintuch aus 120 cm breiten Bahnen, quer zur Laufrichtung konfektioniert. Baldachingewebe luftdurchlässig, hitzebeständig.

**Hohlsäume:** Abstände der Hohlsäume in Ausfallrichtung ca. 25 cm. Hohlsäume zur Aufnahme der Stabilisierungsstäbe  $\varnothing$  10 mm. Stabilisierungsstäbe  $\varnothing$  10 mm aus stranggepresstem Aluminium. Stabilisierungsstäbe und Zugrohr werden werksseitig vormontiert und eingezogen. Edelstahlklemmen mit Laufringen können entsprechend den Spanndrahtabständen auf werksseitig vormontierte Stegrohre am Stoffpaket aufgeclipst werden.

**Befestigung:** U-Winkel mit Spannelementen aus Aluminium zur universalen Befestigung gegen Wand oder Decke.

**Spannseile:** aus Edelstahl-Federstahldraht 1,5 mm

**Zugprofil:** Zugprofil aus stranggepresstem Aluminium  $\varnothing$  32 mm.

**Antriebsart:**

**Handschnurzug** (Nylonkordel 5 mm)

**Alternativ Motorantrieb (gegen Mehrpreis):** (in Kassettenprofil aus stranggepresstem Aluminium) mit 2 Schnurzügen. Antrieb durch Rohrmotor 230 V, Nennleistung 125/175 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe und eingebautem Kondensator. Die obere und untere Abschaltung erfolgt über externe Endschalter. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Anlagen bzw. den Erfordernissen ausgelegt.

**Beschichtung:** Alle Aluminiumteile chromatiert und in Fassadenqualität pulverbeschichtet (GSB-konform - gemäß den RAL-Gütebestimmungen): Verkehrsweiß RAL 9016, Graubraun RAL 8019, Weißaluminium RAL 9006

**Alternativ Sonderbeschichtung (gegen Mehrpreis):** Wie vor beschrieben, jedoch alle weiteren RAL - Farben.

**Alternativ Beschichtung mit erhöhten Korrosionsschutz (gegen Mehrpreis):** Wie vor beschrieben, jedoch mit erhöhten Korrosionsschutz der Aluminiumbauteile durch Voranodisation vor der Pulverbeschichtung