

Außenjalousie DA-50

Produktbeschreibung

- Oberleiste:** Galvanisch vorbehandeltes, kalt gewalztes U-Profil aus Stahlblech 0.5 mm einbrennlackiert. Standardfarbe weiß. Maße Oberleiste: 40x40 mm.
- Unterleiste:** Galvanisch vorbehandeltes, kaltgewalztes C-Profil aus Stahlblech 0.5 mm einbrennlackiert. Beidseitiger Abschluss durch Kunststoffendkappen mit korrosionsbeständigen Federstahlbügeln zur Aufnahme der seitlichen Seilabspannung. Standardfarbe weiß. Maße Unterleiste: 49x12 mm.
- Lamellen:** Lamellenbreite 50 mm, Lamellenstärke 0.24 mm, aus hochflexibler Aluminiumlegierung, mit lichtechtem Speziallack kratzfest einbrennlackiert und längsstabil gewölbt. Farben lt. unserer Musterkollektion.
- Leiterkordel und Aufzugsband:**
Leiterkordeln: aus Polyester mit geflochtenen Doppelstegen. Standardfarbe weiß. Aufzugsband: aus Terylen- Polyester, abrieb-, schrumpf- und dehnungsfrei sowie UV-beständig. 6 mm breit und 0.23 mm stark. Farbe grau
- Seitliche Abspannung:**
als Windsicherung mit Stahlseilen, farblos, kunststoffummantelt, durch jede Lamelle geführt, mit Spannwinkel und Spannschraube fixiert.
- Antrieb:** Wendeachse 6 mm- Sechskant, Stahl verzinkt. Lagerböcke aus Polyamid 3-teilig, bestehend aus Lagerschale, Wenderolle und Deckel. Wenderolle mit Schlitz zur Befestigung des Aufzugsbandes. Jalousieaufzug und Wendung der Lamellen erfolgt als Einorganbedienung. Über das Getriebe, Wendeachse und Lagerbock erfolgt mit einem textilen Band der Jalousieaufzug. Die Jalousiewendung um 180° erfolgt über textile Tragleitern.

Antriebsmöglichkeiten

Endloszug:
Schnurzuggetriebe ohne Freilauf mit beidseitig wirkenden Universalbremsfedern. Getriebeuntersetzung 2.6:1 geeignet für Jalousiegrößen bis 6 m². Getriebeabgang Innensechskant. Stelling aus Kunststoff am Antrieb. Befestigung der Endlosschnur am Antriebsrad. Antriebsrad mit Kunststoffgehäuse abgedeckt. Umlenkrolle für waagrechten Schnureintritt aus Metall mit Kunststoffrollen.

Kurbelantrieb:
Kurbelbedienung mittels Knickkurbel über kugelgelagertes, selbstschmierendes Kegelradgetriebe, (Untersetzung 1.2:1) mit Bremsmechanismus. Jalousiengröße max. 6 m²

Motorantrieb:
Bedienung mittels in der Oberschiene eingebauten Wechselstrommotor 230V/50Hz. Zentralsteuerungen sind gegen Aufpreis möglich. Die von uns eingestellten E-Motore müssen von einem konzessionierten Elekrounternehmen lt. Schaltplan angeschlossen werden.
Unsere Monteure sind nicht berechtigt E-Anschlüsse durchzuführen!
Bindende Prinzipschaltpläne werden kostenfrei beigelegt.

