



Fotos by Stiegenkontor

Holzaußenjalousien

Der Sonne entgegen



Holzaußenjalousien - NATurRAFF

NATurRAFF Aussenjalousien sind mit dem patentgeschütztem NATWOOD Holzschutzverfahren veredelt. Dieses Verfahren wird seit Jahren erfolgreich in der Massivholzveredelung angewandt.

Die Hohlräume des Holzes werden im Kesseldruckverfahren in einer speziellen Autoklave mit einem Gemisch aus natürlichen Harzen und Wachs gefüllt. Die Zellen und Zellwände des Holzes sind wie mit einer Schutzschicht überzogen und Umwelteinflüsse wie zB Feuchtigkeit können nur mehr wesentlich verzögert und geringer einwirken.

Durch Zugabe dieser absolut natürlichen und biologischen Substanzen sind die Außenjalousien NATurRAFF bestens für die Aussenanwendung geeignet und benötigen keinen weiteren herkömmlichen Schutz der Oberfläche. Auch können Oberflächen-Schutzbehandlungen wie lackieren, lasieren, etc. aus technischen Schutz-Gründen entfallen. Die Außenjalousien NATurRAFF können auch vollkommen unbedenklich im Rauminnen vor allem bei extrem hoher Luftfeuchte zB im Wintergarten verwendet werden.

Die NATWOOD-Veredelung wurde ursprünglich für den Innenraum und Parkett entwickelt. Sie entspricht somit allen Normen u. Vorschriften für die direkte Wohnumgebung des Menschen. Auch ein spezieller „Baby-Speichel-Lecktest“ wurde erfolgreich bestanden.

Ausführung – NATurRAFF Holzaußenjalousie:

Größen: mit einer Max.Größe von Breite 220 cm und Höhe 300 cm.

Lamelle: aus ausgesuchtem Kiefernholz mit NATWOOD-Veredelung, kleine Äste und Flader geben eine natürliche gewachsene Optik, Lamellenbreite ca. 80 x 4,5 mm Dicke. Lamellen mittels kunststoffummanteltes Stahlseil seitlich geführt, inkl. Abspannwinkel und Abspann-Set.

Unterleiste: ca. 80 x 15 mm in Kiefer-NATWOOD, schöne Behangoptik durch idente Bewegung wie die Lamelle.

Textilien: Aufzugsband grau. Lamellenaufhängung schwarz

Mechanik: Oberschiene aus rostfreiem Material, Antrieb und Wendung über Kegelradgetriebe (Kurbelstange mit Gelenkkurbel 45° oder 90°) oder E-Motor 230 V mit Hirschmannstecker 2teilig (Option passende Steuerung)

Oberflächen, Farben: NATurRAFF wird ausschließlich mit NATWOOD-Veredelung und 30 Jahre Schutzgarantie angeboten.

Mögliche färbige Zusatzoberflächen gegen gesonderte Anfrage

Holzarten: Nord Kiefer/Föhre, Buche Naturell, Buche T-Exotik, Esche T-Exotik. Andere Holzarten gegen Anfrage.



gibt Dauerhaftigkeit!

Starmann Sonnenschutztechnik GmbH

Zentrale und Produktion:

Laudonstraße 18-20

9020 Klagenfurt

Tel.: 0463 / 42 581

Fax: 46251

E-Mail: sonnenschutz@starmann.at

Niederlassung Wien:

Tel.: 01 / 802 50 10

E-Mail: wien@starmann.at

www.starmann.at

Druckfehler und techn. Änderungen vorbehalten

Der Sonne entgegen


STARMANN
SONNENSCHUTZTECHNIK - METALLBAU