



Holzrollladen



Fotos by Stiegenkontor

Der Sonne entgegen



Holzrollladen - NATurROLL

NATurROLL Holzrollladen sind mit dem patentgeschütztem NATWOOD Holzschutzverfahren veredelt. Dieses Verfahren wird seit Jahren erfolgreich in der Massivholzveredelung angewandt.

Die Hohlräume des Holzes werden im Kesseldruckverfahren in einer speziellen Autoklave mit einem Gemisch aus natürlichen Harzen und Wachs gefüllt. Die Zellen und Zellwände des Holzes sind wie mit einer Schutzschicht überzogen und Umwelteinflüsse wie zB Feuchtigkeit können nur mehr wesentlich verzögert und geringer einwirken.

Durch Zugabe dieser absolut natürlichen und biologischen Substanzen sind die Holzrollläden NATurROLL bestens für die Aussenanwendung geeignet und benötigen keinen weiteren herkömmlichen Schutz der Oberfläche. Die Holzrollläden NATurROLL können auch vollkommen unbedenklich im Rauminnen vor allem bei extrem hoher Luftfeuchte zB im Wintergarten verwendet werden.

Die NATWOOD-Veredelung wurde ursprünglich für den Innenraum und Parkett entwickelt. Sie entspricht somit allen Normen u. Vorschriften für die direkte Wohnumgebung des Menschen. Auch ein spezieller „Baby-Speichel-Lecktest“ wurde erfolgreich bestanden.

Ausführung – NATurROLL Holz-Minirollladen:

Der Behang kann als Links/Rechtsroller und damit sowohl bei Vorbau-, Aufsatz- und Neubaurollläden verwendet werden.

Die Lamellenabstände sind Fix offen oder geschlossen ausführbar. Keine beweglichen Licht/Luftschlitze. Besonders geformte Lichtschlitze sind auch nach Kundenwunsch gegen Anfrage möglich.

Lumina 6: mit einer Max.Größe von Breite 220 cm und Höhe 300 cm.

Prisma 6 x 24 mm, in feinjähriger, astfreier Kiefer/Föhre oder Lärche, Rollladen nur tauchgrundiert. Lamellenverbindung mittels durchgehender Chromstahlbanddurchzüge, fixiert mit rostfreien Agraffen.

Endschiene: in Holz oder aus Aluminium eloxiert

Kasten und Führungsschienen aus Aluminium in den bekannten Formen vom Vorsatz-Minirollladen

Mechanik: Kegelradgetriebe (Kurbelstange mit Gelenkkurbel 45° oder 90°) oder E-Motor 230 V mit Hirschmannstecker 2teilig (Option passende Steuerung)

Oberflächen, Farben:

NATurROLL erhältlich in NATWOOD-Veredelung und angebotener 30 Jahre Schutzgarantie, oder gegen Anfrage tauchgrundiert, geölt, lasiert, lackiert (jedoch laufende Nachbehandlung nötig).

Holzarten: Nord Kiefer/Föhre, Sibirische Lärche. Andere Holzarten gegen Anfrage



gibt Dauerhaftigkeit!

Druckfehler und techn. Änderungen vorbehalten

Starmann Sonnenschutztechnik GmbH

Zentrale und Produktion:

Laudonstraße 18-20

9020 Klagenfurt

Tel.: 0463 / 42 581

Fax: 46251

E-Mail: sonnenschutz@starmann.at

Niederlassung Wien:

Tel.: 01 / 802 50 10

E-Mail: wien@starmann.at

www.starmann.at

Der Sonne entgegen


STARMANN
SONNENSCHUTZTECHNIK - METALLBAU