

# Holz-Vorsatzrollladen "NATurROLL" Lumina 6

---

## Produktbeschreibung

**Ausführungsarten:** Vorsatzrollladen „Elegant“ ganzseitig geschlossener abgeschrägter Kasten aus rollverformten, einbrennlackiertem Aluminium(2-teilig) mit einer Wandstärke von 1 mm. Die Kastengröße richtet sich nach der Fensterhöhe. Blendkappen in abgeschrägter Form aus Spezial-Aluminium-Legierung im Druckgussverfahren hergestellt, Einlauftrichter aus PVC.

Option: **mit integrierten Insektenschutzgitterrollo** in separatem Führungsschienenkanal laufend.

Der Behang kann als Links/Rechtsroller und damit sowohl bei Vorbau-, Aufsatz- und Neubaurolläden verwendet werden. Die Lamellenabstände sind Fix offen oder geschlossen ausführbar. Keine beweglichen Licht/Luftschlitzze. Besonders geformte Lichtschlitzze sind auch nach Kundenwunsch gegen Anfrage möglich. Die Behangbefestigung erfolgt mittels Stahlband mit Lochung an der Rollladenwelle.

**Lamelle:** Profil Lumina 6, Prisma 6 x 24 mm Holzrollladen in feinjähriger, astfreier nord. Kiefer/Föhre, Holz unbehandelt; Lamellenverbindung mittels durchgehender Chromstahlbanddurchzüge, fixiert mit rostfreien Agraffen.

mit NATWOOD-Veredelung (mit 30 Jahre Durch und Durch Garantie), bis max. Breite 220 cm

in geölter Sibirischer Lärche (ACHTUNG regelmäßige Nachbehandlung vom Behang nötig), bis max. Breite 250 cm

in roher Kiefer unbehandelt (ACHTUNG regelmäßige Nachbehandlung vom Behang nötig), bis max. Breite 250 cm

**Antriebsarten:** **Kurbel:** Selbsthemmendes Getriebe mit Anschlag, Bedienung über eine innenliegende Kurbel in verschiedenen Längen mit Kurbelhalter.  
**Motor:** Elektroantrieb 230 V, 50 Hz

**Seitenführung:** eckig, aus stranggepresstem Aluminium mit Dämpfungskeder.  
Farbe laut Firmenkollektion pulverbeschichtet oder einbrennlackiert.

**Fallstab:** aus Holz Typ H oder aus stranggepresstem Aluminium in Alu natur eloxiert Type R mit sichtbaren Anschlagwinkel.

**Oberfläche:** Kasten und Führungsschienen pulverbeschichtet in Standardfarben lt. Firmenkollektion oder in Sonderfarben nach RAL.

**Montagearten:** Befestigung der Führungsschienen in der Laibung oder vorgesetzt auf der Wand.

### **Aufroll-Durchmesser auf 60 mm Walze/Welle**

<i>Panzerhöhe</i>	<i>effektiver Durchmesser</i>	<i>mind. Platzbedarf B/H</i>
100 cm	12 cm	13/15 cm
150 cm	13 cm	14/16 cm
200 cm	15 cm	16/18 cm
250 cm	16 cm	17/20 cm
300 cm	18 cm	19/22 cm